



CGM CIGIEMME S.p.A.

Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing



**PRODUCT
DATA SHEET**

LK 31-73

• **Descripción general y composición**

Tinta magnética fluorescente lista para usar.

Vehículo líquido de origen oleoso, refinado con agua y desaromatizado con dispersión de polvos magnéticos negros.

• **Embalaje**

- 10 litros – envase de plástico
- 400 ml aerosol (cajas de 12 botes)

• **Aplicación**

Aplicable por pulverización o por spray sobre material ferroso para detectar defectos en la inspección por partículas magnéticas.

• **Datos técnicos**

APARIENCIA:	—	Líquido marrón claro
OLOR:	—	Prácticamente inoloro
DENSIDAD:	—	0,832 Kg/l
PUNTO DE IGNICIÓN:	—	Superior a 105°C
PH:	—	Aproximadamente 5
GRANULOMETRÍA:	—	2 a 4 micras
COLOR BAJO LUZ UV (365nm)	—	Amarillo-verde brillante

Temperatura de aplicación: _____ 4°C a 52°C

REV. 02

FECHA:

12/05/2010

CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20090 Opera (MI) Italy Tel. +39 02 57.600.400 - Fax +39 02 57.60.36.18

web: www.cgm-cigiemme.it - mail: cgm@cgm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I. 05732470967 - N. REA Mi-1843908 - Capitale Sociale EURO 500.000,00 i.v.