



CGM CIGIEMME S.p.A.

Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing



**PRODUCT
DATA SHEET**

VECOPLAST - V.42

- **Descripción general y composición**

Laca blanca de contraste con evaporación rápida **PARA PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NEGRAS.**

- **Embalaje**

- 10 litros – envase de plástico
- 200 litros – bidón metálico
- 400 ml aerosol (cajas de 12 botes)

- **Aplicación**

Aplicable por pulverización, con brocha, por inmersión o por spray.

La suspensión debe mantenerse continuamente agitada.

Utilizar antes de la aplicación de la partícula magnética negra.

Dejar secar el tiempo necesario para la completa evaporación del disolvente y hasta que la pieza a inspeccionar quede cubierta por una pátina blanca.

El producto es altamente inflamable y el disolvente con alta evaporación. Debe utilizarse en ambientes abiertos y ventilados, sin llamas, chispas o fuentes de calor.

Los sistemas de aspiración deben ser a prueba de explosiones. El operario debe disponer de medios de precaución individuales (mascarilla, guantes, ropa adecuada).

Véase la hoja de datos de seguridad.

- **Datos técnicos**

| | | |
|--------------------|-------|----------------|
| APARIENCIA: | _____ | Líquido blanco |
| OLOR: | _____ | Característico |
| DENSIDAD: | _____ | 0,85 Kg/l |
| PUNTO DE IGNICIÓN: | _____ | Menos de 0°C |

Temperatura de aplicación: _____ 4°C a 52°C según la norma EN ISO 9934-2

REV. 00

FECHA : 22/03/2017

CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20090 Opera (MI) Italy Tel. +39 02 57.600.400 - Fax +39 02 57.60.36.18

web: www.cgm-cigiemme.it - mail: cgm@cgm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I. 05732470967 - N. REA Mi-1843908 - Capitale Sociale EURO 500.000,00 i.v.